

模拟试题（一）

- 1、(4分)【单选题】Android UI 开发中，TableLayout 的 stretchColumns 属性表示（ ）。
 - A、 TableLayout 的列数
 - B、 TableLayout 的行数
 - C、 TableLayout 最多能加入的列数
 - D、 拉伸指定列填满 TableLayout

- 2、(4分)【单选题】Android 工程中存放各种程序资源的目录是（ ）。
 - A、 src
 - B、 gen
 - C、 res
 - D、 bin

- 3、(4分)【单选题】Android 中初始化 SharedPreferences, 以下正确的是（ ）。
 - A、 SharedPreferences sp = new SharedPreferences();
 - B、 SharedPreferences sp = SharedPreferences.getDefault();
 - C、 SharedPreferences sp = SharedPreferences.Factory();
 - D、 SharedPreferences sp = getSharedPreferences("config", MODE_PRIVATE);

- 4、(4分)【单选题】Android 系统中使用的数据库是（ ）。
 - A、 Oracel
 - B、 SQLServer
 - C、 MySQL
 - D、 SQLite

- 5、(4分)【单选题】Android 项目中的布局文件放在哪个目录下（ ）
 - A、 res/layout
 - B、 res/value
 - C、 assets
 - D、 res/drawable

- 6、(4分)【单选题】ContentProvider 和 SQL 的区别
 - A、 Sql 只能在该工程的内部共享数据，ContentProvider 能在工程之间实现数据共享。
 - B、 Sql 只能在该工程的内部共享数据，ContentProvider 不能在工程之间实现数据共享。
 - C、 Sql 不能在该工程的内部共享数据，ContentProvider 能在工程之间实现数据共享。

D、 Sql 能在工程之间实现共享数据，ContentProvider 能在工程之间实现数据共享。

7、(4 分)【单选题】下列不是 onActivityResult() 方法参数的是 ()

- A、 requestCode
- B、 resultCode
- C、 data
- D、 result

8、(4 分)【单选题】下列选项中不能通过 Intent 传递的是 ()

- A、 “数据”
- B、 2
- C、 对象 obj
- D、 实现 Serializable 接口的对象 obj

9、(4 分)【单选题】使用 MediaPlayer 播放音乐, 以下 () 是用于暂停播放音乐的方法

- A、 start()
- B、 resume()
- C、 replay()
- D、 pause()

10、(4 分)【单选题】关于 ListView 下列说法正确的是 ()

- A、 ListView 的条目没有点击事件
- B、 BaseAdapter 的 getCount() 方法返回每个条目的 Id 对象
- C、 若 ListView 当前能显示 10 条, 一共有 100 条数据, 则产生了 100 个 View
- D、 ListView 必须通过 Adapter 来提供数据

11、(4 分)【单选题】关于 MediaPlayer 的介绍错误的是 ()

- A、 在 Android 中, MediaPlayer 是用于播放音频和视频的
- B、 MediaPlayer 对多个时代音频文件提供了非常全面的控制方法, 从而使得播放音乐的工作变得十分简单
- C、 MediaPlayer 播放音频最终也要调用底层的音频驱动去播放.
- D、 MediaPlayer 只可以播放音频不能播放视频

12、(4 分)【单选题】关于 SimpleAdapter 说法正确的是 ().

- A、 SimpleAdapter 是抽象类

- B、使用 SimpleAdapter 需要将数据类型转换成 List<
- C、ListView 显示数据不可以使用 SimpleAdapter 来显示
- D、SimpleAdapter 开发中用不到

13、(4 分) 【单选题】在 startActivityForResult 方法表示请求码的参数是 ()

- A、requestCode
- B、resultCode
- C、data
- D、intent

14、(4 分) 【单选题】在下列选项中，关于 onActivityResult 方法中的参数描述错误的是 ()

- A、requestCode，表示在启动 Activity 时传递的请求码
- B、resultCode，表示在返回数据时传入结果码
- C、data，表示携带返回数据的 Intent
- D、data，表示启动 Activity 时传递的 Intent

15、(4 分) 【单选题】在下列选项中，关于 TableRow 标签的说法正确的是 ()

- A、在 GridView 里面表示一行
- B、是五种布局的一种
- C、是表格布局里面表示一行的标签
- D、在 listView 里面表示一行

16、(4 分) 【单选题】在下列选项中，把数组中的数据填充在 ListView 上的数据适配器是 ()。

- A、DefaultAdapter
- B、ArrayAdapter
- C、BaseAdapter
- D、SimpleAdapter

17、(4 分) 【单选题】在下列选项中，用来给 ListView 填充数据的方法是 ()

- A、setAdapter()
- B、setDefaultAdapter()
- C、setBaseAdapter()
- D、setView()

18、(4 分)【单选题】在线性布局中，当控件水平排列时，控件属性 `layout_width` 设置为 ()

- A、 `wrap_Content`
- B、 `match_parent`
- C、 `fill_parent`
- D、 以上都可以

19、(4 分)【单选题】样式文件是在 () 目录下创建的。

- A、 `colors`
- B、 `dimens`
- C、 `strings`
- D、 `styles`

20、(4 分)【单选题】Android 相对布局中，使控件相对父控件底部对齐使用的属性是 ()。

- A、 `android:layout_alignParentBottom`
- B、 `android:layout_alignBottom`
- C、 `android:layout_alignBaseline`
- D、 `android:layout_alignParentTop`

21、(2 分)【判断题】Activity 的生命周期分为五种状态，分别是启动状态、运行状态、暂停状态、停止状态和销毁状态。

- A 正确
- B 错误

22、(2 分)【判断题】Android UI 开发中，线性布局默认为水平显示。

- A 正确
- B 错误

23、(2 分)【判断题】Android 工程中 `AndroidManifest.xml` 文件是整个程序的配置文件。

- A 正确
- B 错误

24、(2 分)【判断题】Android 中服务不是四大组件之一。

- A 正确
- B 错误

25、(2 分)【判断题】SQLite 是 Android 自带的一个轻量级的数据库，支持基本 SQL 语法。

- A 正确
- B 错误

26、(2 分)【判断题】在使用 ListView 展示大量数据时，如果不进行优化会大大增加内存的消耗，甚至会由于内存溢出导致程序崩溃。

- A 正确
- B 错误

27、(2 分)【判断题】对数据库完成之后要调用 db.close() 方法。

- A 正确
- B 错误

28、(2 分)【判断题】布局代码中 onClick 属性的值 (click) 必须与 Activity 代码中定义的方法名保持一致，否则 Android 系统找不到绑定的点击事件。

- A 正确
- B 错误

29、(2 分)【判断题】当用 startActivityForResult() 启动 activity B 时，可以在 onActivityResult() 方法接收 activity B 回传的数据

- A 正确
- B 错误

30、(2 分) 【判断题】 MediaPlayer 类中 reset() 方法的作用是开始或继续播放音频。

A 正确

B 错误