

《模拟考试试卷 3》试卷

总分	题型	单选题	多选题	判断题	填空题
	题分				
	得分				

得分	
----	--

单选题（共计 20 分）

1. 下列方法中，能够实时反映字典中键值对变化的是（ ）。

- A、keys()
B、values()
C、items()
D、item()

2. 下列作用域中，按照从大到小的顺序排列的是（ ）。

- A、内置作用域>文件作用域>函数嵌套作用域>本地作用域
B、文件作用域>内置作用域>函数嵌套作用域>本地作用域
C、文件作用域>内置作用域>本地作用域>函数嵌套作用域
D、内置作用域>函数嵌套作用域>文件作用域>本地作用域

3. 请阅读下面一段程序：

```
list_one = ["One", "Two"]
```

```
list_two = ["Three", "Four"]
```

```
list_one.extend(list_two)
```

```
print(list_one)
```

运行程序，其最终执行的结果为（ ）。

- A、['One', 'Two', 'Three', 'Four']
B、['Three', 'Four', 'One', 'Two']
C、['One', 'Two', 'Four', 'Three']
D、['Three', 'Four' , 'Two', 'One']

4. 下列语句中，变量类型属于列表的是（ ）。

- A、a = [1,'a', [2, 'b']]
B、a = {1,'a', [2, 'b']}
C、a=(1,'a', [2, 'b'])
D、a="1,'a', [2, 'b']"

5. 下列选项中，用于从 PIL 库中导入 Image 类的语句是（ ）。

- A、import Image from PIL
- B、import PIL from Image
- C、from Image import PIL
- D、from PIL import Image

6. 关于 `FileNotFoundError` 异常产生的原因, 下列描述正确的是 ()。

- A、 尝试访问一个未声明的变量
- B、使用序列中不存在的索引
- C、使用映射中不存在的键
- D、试图打开不存在的文件。

7. 下列选项中, `Python` 不支持的数据类型有 ()。

- A、int
- B、char
- C、tuple
- D、dict

8. 下列选项中, 可以删除整个列表的是 ()。

- A、del
- B、pop
- C、remove
- D、delete

9. 阅读下面一段程序:

```
words = "Hello,Python"

result = words.capitalize()

result_another = words.title()

print(result)

print(result_another)
```

运行程序, 最终输出的结果为 ()。

- A、hello,Python, Hello,Python
- B、hello,python, hello,python
- C、Hello,python, Hello,Python
- D、Hello,python, hello,python。

10. 下列选项中, 默认删除列表最后一个元素的是 ()。

- A、del

B、pop

C、remove

D、delete

11. 请阅读下面一段程序:

```
count = 0
```

```
if count < 5:
```

```
_____
```

下列语句中, 能够填写到程序中横线处的是 ()。

A、pass

B、else

C、elif

D、for

12. 阅读下面的代码

```
a = map(lambda x,y:x+y,[1,2,3],[2,3,4])
```

```
print(list(a))
```

程序的输出结果为 ()

A、[1,2,3]

B、[2,3,4]

C、(2,5,7)

D、[3,5,7]

13. 下列方法中, 用于列表倒置的是 ()。

A、reverse

B、pop

C、sort

D、convert

14. 下列符号中, 用于对字符串进行格式化的是 ()。

A、%c

B、%s

C、%f

D、%d

15. 下列符号中, 表示 Python 中单行注释的是 ()

A、 #

B、 //

C、<!-- -->

D、 “ ”

16. 阅读下面的程序：

```
class Test:

data1 = 10

def __str__(self): return "data1 = %d" % (self.data1)

test = Test()

print(test)

print(repr(test))
```

上述程序最终执行的结果为（）。

A、<面向对象.Test object at 0x101ca12e8>data1 = 10

B、<面向对象.Test object at 0x101ca12e8><面向对象.Test object at 0x101ca12e8>

C、data1 = 10data1 = 10

D、data1 = 10<面向对象.Test object at 0x101ca12e8>

17. 下列哪个方法会把读取到的数据返回的是一个列表？（）

A、read(12)

B、read()

C、readlines()

D、readline()

18. 下列选项中，用于关闭文件的方法是（）。

A、read()

B、tell()

C、seek()

D、close()

19. 下列转义字符中，表示换行转义字符的是（）。

A、\\

B、\b

C、\n

D、\t

20. 当无法确定被装饰函数参数的个数及类型时，可以使用（）参数进行传递。

A、不定长

B、默认

C、形参

D、位置

得分	
----	--

多选题（共计 10 分）

21. 下列选项中，属于不可变类型的是（ ）。

A、字典

B、元组

C、列表

D、字符串

22. 下列选项中，可以从特定位置读写文件的方法是（ ）。

A、read()

B、tell()

C、seek()

D、write()

23. 下列方法中，用于在字符串中查找子串的是（ ）。

A、find

B、count

C、index

D、replace

24. 下列选项中，不能作为 **filter** 传入函数的返回值的是（ ）。

A、'123'

B、True

C、False

D、[1,2]

25. 下列选项中，哪些属于 **Python** 语言的特点？（ ）

A、简单易学

B、开源

C、面向过程

D、可移植性

26. 下列选项中, 属于类的组成部分的是 ()。

- A、类名
- B、对象
- C、属性
- D、方法

27. 下列格式化符号中, 用来表示整数的是 ()。

- A、%s
- B、%i
- C、%d
- D、%f

28. 下列语句中, 可以实现无限循环的是 ()。

- A、while 1
- B、while True
- C、while False
- D、while []

29. 下列函数中, 属于匿名函数的是 ()。

- A、def sum(): print(10+20)
- B、def sum(a,b): return a+b
- C、sum = lambda a,b:a+b
- D、info = lambda s:print(s)

30. 请阅读下面一段示例程序:

```
class Person:
```

```
class Jeep(Car):
```

下列选项中, 关于上述程序描述错误的是 ()。

- A、Person 类没有任何父类
- B、Jeep 是 Car 的子类
- C、Jeep 是 Car 的父类
- D、Person 类默认继承自 object

得分	
----	--

判断题 (对的打“√”，错的打“×”；共 20 分)

31. 在 Python 3 中, 使用 reduce 函数时需要先引入。()

- 32. 文件的访问模式默认为可读的。()
- 33. 在文件的访问模式中，w 表示的是可写模式。()
- 34. filter 函数会对指定序列执行过滤操作。()
- 35. 字典是通过下标来查找某个元素的。()
- 36. map 传入的两个序列的元素个数一定一样多。()
- 37. 不同的数据类型之间是不能转换的。()
- 38. 如果要修改字符串的某个字符，可以使用下标实现。()
- 39. 如果向一个已有文件写数据，数据会追加到原来内容的末尾。()
- 40. 使用 help() 命令可以进入帮助系统。()
- 41. 程序结束时，会自动调用 del 方法删除要释放的空间。()
- 42. elif 只能和 while 语句一起使用。()
- 43. 执行 python setup.py sdist 命令可以将 setup.py 文件生成发布压缩包。()
- 44. 面向过程和面向对象都是解决问题的一种思路。()
- 45. 如果 except 子句没有指明任何异常，则不会捕获任何异常。()
- 46. 异常语句中不一定有 finally 子句。()
- 47. 列表是支持嵌套的。()
- 48. pass 语句的出现是为了保持程序结构的完整性。()
- 49. 列表只能存放同一种类型的数据。()
- 50. 在为 Python 中的变量命名时，建议对类名使用大写字母开头的单词。()

得分	
----	--

填空题（共计 10 分）

- 51. os 模块的 【】 方法用来获取当前的目录，
- 52. 当无法确定被装饰函数的参数个数时，可以使用 【】 参数进行传递。
- 53. 对于公有的 【】，在类的外部可以通过类对象和实例对象访问。
- 54. 成员运算符用于判断指定序列中是否包含某个值，包含就返回 【】。
- 55. 当__name__的值为 【】 时，表示当前模块在运行。
- 56. 在字符串中使用 find()函数没有找到子串时，程序会返回 【】。
- 57. 若 a=20，b=10，那么 a%=b 后 a 的值为 【】。
- 58. Python 具有 【】 的本质，它可以被移植到很多平台上。
- 59. 只有 if 语句的判断条件为 【】 时，才会执行满足条件要执行的语句。
- 60. Python 源代码的文件后缀名是 【】

答案

单选题（共计 20 分）

1. C
2. A
3. A
4. A
5. D
6. D
7. B
8. A
9. C
10. B
11. A
12. D
13. A
14. B
15. A
16. D
17. C

18. D
19. C
20. A

多选题（共计 10 分）

21. B,D
22. B,C
23. A,C
24. B,C
25. A,B,D
26. A,C,D
27. B,C
28. A,B
29. C,D
30. A,C

判断题（共计 20 分）

31. 对
32. 对
33. 对
34. 对

35. 错
36. 错
37. 错
38. 错
39. 错
40. 对
41. 对
42. 错
43. 对
44. 对
45. 错
46. 对
47. 对
48. 对
49. 错
50. 对

填空题 (共计 10 分)

51. 【getcwd】
52. 【不定长】

53. 【类属性】
54. 【True】
55. 【__main__】
56. 【-1】
57. 【0】
58. 【开源】
59. 【True】
60. 【.py】