

6. 下列转义字符中, 表示双引号转义字符的是 ()

A、\\

B、\b

C、\n

D、\"

7. 阅读下面的一段程序:

```
score = -1

if score >= 0 and score <=100:

if score >= 80 and score <= 100:

print("优")

elif score >= 60 and score < 80:

print("良")

elif score >= 0 and score < 60:

print("差")

else:

print("无效数字")
```

运行程序后, 最终执行的结果为 ()。

A、 优

B、良

C、 差

D、 无效数字

8. 离开上下文管理器时会调用下面哪个方法? ()

A、 __enter__()

B、 __exit__()

C、 __into__()

D、 __out__()。

9. 下列选项中, 不属于 Python 语言特点的是 ()

A、简单易学

B、开源

C、面向过程

D、可移植性

10. 下列选项中, 默认删除列表最后一个元素的是 ()。

A、del

B、pop

C、remove

D、delete

11. 下列选项中，可以删除整个列表的是（ ）。

A、del

B、pop

C、remove

D、delete

12. 下列转义字符中，表示回车转义字符的是（ ）。

A、\\

B、\r

C、\n

D、\"

13. 下列转义字符中，表示空转义字符的是（ ）

A、\000

B、\r

C、\n

D、\"

14. 请看下面的一段程序：

```
info = {1:'小明', 2:'小黄',3:'小兰'}
```

```
info[4] = '小红'
```

```
info[2] = '小白'
```

```
print(info)
```

运行程序，最终输出的结果为（ ）。

A、{1: '小明', 2: '小白', 3: '小红', 4: '小兰'}

B、{1: '小明', 2: '小白', 3: '小兰', 4: '小红'}

C、{1: '小白', 2: '小明', 3: '小兰', 4: '小红'}

D、{1: '小明', 2: '小红', 3: '小兰', 4: '小白'}

15. 下面定义了一个使用多个装饰器修饰的函数，具体如下：

```
@wrap_three
```

```
@wrap_two
```

```
@wrap_one
```

def test():

print("--test--")

其中，这些装饰器的调用顺序是（）。

A、@wrap_three -> @wrap_two -> @wrap_one

B、@wrap_three -> @wrap_one -> @wrap_two

C、@wrap_one -> @wrap_two -> @wrap_three

D、@wrap_one -> @wrap_three -> @wrap_two

16. 下列方法中，能够实时反映字典中键值对变化的是（）。

A、keys()

B、values()

C、items()

D、item()

17. 下列选项中，用于关闭文件的方法是（）。

A、read()

B、tell()

C、seek()

D、close()

18. 下列哪个方法会把读取到的数据返回的是一个列表？（）

A、read(12)

B、read()

C、readlines()

D、readline()

19. 针对下面一段代码，最终执行的结果为（）。

myStr = 'itheima'

myStr[1]='a'

print(myStr)

A、iaheima

B、atheima

C、itheima

D、程序出现错误

20. 下列符号中，用于对字符串进行格式化的是（）。

A、%c

B、 %S

C、 %of

D、 %d

得分	
----	--

判断题（对的打“√”，错的打“×”；共 20 分）

21. 一个函数同时只能被一个装饰器修饰。()

22. 闭包就是一个嵌套函数。()

23. startswith()函数用于检查字符串是否是以指定子字符串开头。()

24. `sort()`方法只能按照从小到大的顺序排列元素。()

25. YouTube、Google、Yahoo!、NASA 都在内部大量地使用 Python。()

26. find()函数用于检测字符串中是否包含子字符串。()

27. 复数的实数部分 `real` 和虚数部分 `imag` 都是浮点型。()

28. 布尔类型是整型的子类, 有 0 和 10 两个取值。()

29. self 参数既能位于参数列表的开头, 又能位于列表的末尾。()

30. Python 是一门面向对象的编程语言。()

31. 在操作某个文件时，每调用一次 **write** 方法，写入的数据就会追加到文件末尾。()

32. 在文件定位读写中，使用 **tell** 方法可以获取文件当前的读写位置。()

33. reduce 传入的函数不能为 None。()

34. 注释的作用就是对文档代码进行说明()

35. 如果只单纯地导入模块的函数，调用函数时只用给出函数名。()

36. Python3.x 的源代码中，默认使用的是 ASCII 编码。()

37. 如果使用不存在的键获取字典的值，则程序会报错。()

38. filter 函数操作序列的元素总个数必须跟返回列表的元素总个数一样。()

39. random.random()用于生成一个从 0 到 1 的随机浮点数。()

40. andy 和 Andy 是同一个标识符。()

得分	
----	--

填空题（共计 10 分）

41. map 函数会根据提供的函数对指定的序列做【】。

42. 如果要查找列表中指定的元素是否存在，则可以使用【】和【】运算符。

43. 类的继承是指在现有类的基础上构建一个新类，构建的新类称作【】，现有类称作【】。

44. 在 Python 中，可以使用【】关键字来声明一个类

45. 已知类 C 继承自类 A 和 B，在程序中的写法为【】。

46. 在循环体中可以使用【】语句跳过本次循环后面的代码，重新开始下一次循环。

47. `tell()`方法能返回文件【】当前的位置。

48. 当调用 del 方法时，实质上会调用【】方法实现删除操作。

49. 当【】的值不为__main__时，表示模块是被引用。

50. 要使一个整数变为复数, 需要用到【】函数转换。

得分	
----	--

简答题（共计 30 分）

51. Python 的作用域有几种？

52. 阅读下面的程序，分析代码是否能成功运行。如果能够运行成功，请列出运行的结果，否则请说明运行失败的原因。

```
file = open("test.txt")
```

```
file.write("Hello,Python!")
```

```
file.close()
```

53. 阅读下面的程序，分析代码是否能编译成功。如果能够编译成功，请列出运行的结果，否则请说明编译失败的原因。

```
from random import randint
```

```
print(random.randint(1,10))
```

54. 请简述什么是多继承。

55. 阅读下面的程序，如果能编译通过，列出运行的结果，否则说明失败的原因。

```
class Test(object):
```

```
count = 100
```

```
def __init__(self):
```

```
self.count = 200
```

```
test = Test()
```

```
print(test.count)
```

```
print(Test.count)
```

56. 编写一个 Python 程序，输出如下图形效果：

```
+++++++++++
```

```
+                +
```

```
+++++++++++
```

姓名: _____ 年级专业: _____ 学号: _____
凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者, 成绩按零分记。
.....密.....封.....线.....

答案

单选题 (共计 20 分)

1. A
2. B
3. C
4. D
5. B
6. D
7. D
8. B
9. C
10. B
11. A
12. B
13. A
14. B
15. C
16. C
17. D

18. C
19. D
20. B

判断题 (共计 20 分)

21. 错
22. 错
23. 对
24. 错
25. 对
26. 对
27. 对
28. 错
29. 错
30. 对
31. 对
32. 对
33. 对
34. 对
35. 对

36. 错

37. 对

38. 错

39. 对

40. 错

填空题（共计 10 分）

41. 【映射】

42. 【in】 【not in】

43. 【子类】 【父类】

44. 【class】

45. 【class C(A, B)】

46. 【continue】

47. 【指针】

48. 【__delitem__】

49. 【__name__】

50. 【complex()】

简答题（共计 30 分）

51. 正确答案：函数内的区域、外面嵌套函数区域、全局作用域、内建作用域。

52. 正确答案：不能。默认情况下，文件的访问模式为只读，不允许向文件中写入数据。

53. 正确答案：编译失败，通过 from 引入模块的函数时，调用函数时不能给出模块名。

54. 正确答案：多继承就是子类拥有多个父类，并且具有它们共同的特征，即子类继承了父类的方法和属性。

55. 正确答案：200

100

56. 正确答案：print("+++++")

print("+ +")

print("+++++")